

硬度试验机

● 质量控制从材料开始 —— 三丰硬度试验机

MeasurLink ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

附带测量数据输出功能的产品可连接到测量数据网络系统MeasurLink (详细信息参见A-5页)。

HARDMATIC HH-300系列

811系列 — 用于海绵、橡胶和塑料的硬度计

MeasurLink ENABLED

Data Management Software by Mitutoyo

● 使用硬度计测量硬度简单易行，将硬度计靠紧试样的表面然后读取取值。这种类型的硬度计广泛用于海绵、橡胶、塑料及其他软性材料的硬度试验。



规格

货号	811-329-10	811-330-10	811-331-10	811-332-10	811-333-10	811-334-10	811-335-10	811-336-10	811-337-10	811-338-10
型号	HH-329*	HH-330	HH-331*	HH-332	HH-333*	HH-334	HH-335*	HH-336	HH-337*	HH-338
类型	小型		长柄型				小型			
显示	模拟	数显	模拟	数显	模拟	数显	模拟	数显	模拟	数显
测量应用	软橡胶, 海绵, 毛毡, 硬质物品、线团		普通橡胶, 软质塑料		硬质人造橡胶, 硬质塑料, 硬橡胶		普通橡胶, 软质塑料		硬质人造橡胶, 硬质塑料, 硬橡胶	
标准	E型		A型		D型		A型		D型	
押针形状	轴直径	ø5 mm		ø1.25 mm						
	顶尖形状	半圆		圆锥台形		圆锥		圆锥台形		圆锥
	顶尖角度	—		35°		30°		35°		30°
	顶尖直径	—		ø0.79 mm		—		ø0.79 mm		—
电源	—		纽扣氧化银电池SR44		—		纽扣氧化银电池SR44		—	
	—		纽扣氧化银电池SR44		—		纽扣氧化银电池SR44		—	
尺寸 (W×D×H)	68×34×146 mm	59×40×147 mm	长柄型表盘: 68×35×188 mm 长柄型数显: 59×41×190 mm				小型表盘: 68×34×146 mm 小型数显: 59×40×147 mm			
质量	300 g	290 g	320 g	310 g	320 g	310 g	300 g	290 g	300 g	290 g

* 无法连接到测量数据网络系统MeasurLink

测量/检定两用台架CTS系列的选件

货号	811-019	811-012	811-013
型号	CTS-101	CTS-102	CTS-103
适用型号	HH-331/332	HH-333/334/337/338/337-01/338-01	HH-335/336/335-01/336-01