

■测量事例



■选件

货号	类型	名称
05CZA662	B	连接线(1 m)
05CZA663	B	连接线(2 m)
06AFM380B	B	USB直连数据输入工具(2 m)
02AZD790B	B	U-WAVE-T专用连接线(160 mm)
02AZE140B	B	U-WAVE-T专用连接线脚踏开关用
264-622	IP67	U-WAVE-TM数据发送装置
264-623	蜂鸣器	U-WAVE-TM数据发送装置
264-626	IP67	U-WAVE-TMB数据发送装置
264-627	蜂鸣器	U-WAVE-TMB数据发送装置
02AZF310	IP67/蜂鸣器	U-WAVE-TM/TMB连接装置

406系列 数显直进式外径千分尺 OMV-MX

- 测杆是直进式的，不会对测量对象施加旋转压力，所以最适合测量柔软的材料和胶卷状物体。
- 测量面为硬质合金。
- 测微螺杆直径 $\phi 6.35$ mm。
- 带有恒定测力装置。



406-250-30
OMV-25MX

■规格

货号	型号	测量范围 (mm)	分辨力 (mm)	最大允许误差 J_{MPE} (μm)	平面度 (μm)	平行度 (μm)
数显型(LCD)						
406-250-30	OMV-25MX	0 - 25	0.001	±3	0.3	3
406-251-30	OMV-50MX	25 - 50				
406-252-30	OMV-75MX	50 - 75		±4		4
406-253-30	OMV-100MX	75 - 100				

- 电源: 纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882)、1个(标准附属品,用于初次操作检查)
 - 电池寿命: 通常使用情况下约2.4年
 - 位置检出方式: 电磁感应式旋转编码器
 - 标准附属品: 量杆1件(不包括0 - 25mm型)、扳手(No.301336) 1件
- 注: 关于OMV-MX的功能请参见B-7页的MDC-MX。本类型不属于防水规格。

■尺寸

OMV-25MX - 75MX 单位: mm

OMV-100MX

型号	L	a	b	c
OMV-25MX	0	7	32	2.8
OMV-50MX	25	9.8	47	
OMV-75MX	50	11.2	60	
OMV-100MX	75	14.6	57	